苏 州 峻 茂

苏州峻茂色选机

DCS系列

高端铟镓砷红外技术
材质·颜色同选专家

- 全新设计柔性接收物料防破碎系统，最大限度 减少物料破碎，充分保证成品完整性
- 高端铟镓砷红外技术，为颜色相近物料及恶杂分选提供完美解决方案
- 全新密封防水等级结构，防水、防尘、抗油污，进一步保障分选效果
- 优质架构、模块化设计，提高机器的运行稳定性



果蔬分选解决方案


蒜片成品


蒜片黑斑


蒜杆


蒜皮


蒜根


红辣椒成品


红辣椒废料


青辣椒成品


青辣椒废料


脱水胡萝卜成品


脱水胡萝卜废料


辣根成品


辣根废料


洋葱成品


洋葱废料


捆扎带


玻璃


石子


木屑


虫子

苏 州 峻 茂

核心技术



InGaAs复合红外相机

采用IngaAs红外波段信号识别技术，可以识别坚果与杂质的组成差别，轻松剔除坚果中的同色杂质



5G架构

预留5G接口、AR/R协调，高带宽、低时延、广连接。



电磁阀驱动系统

电磁阀驱动系统应用新型高抗磨材料，高频低耗阀门，柔性接触，快速响应无尾气、低带出。



可靠优质电磁喷射阀

使用原装进口SMC或MATRIX优质喷射阀，可靠性高、稳定性好、寿命长



软着陆进出料

物料接收部分采用柔性设计，使用食品级硅胶帘，大幅降低物料破损



AI深度学习

可让机器智能学习识别复杂的杂质，满足客户变化性分选需求

参数配置

名称	型号	通道数	层数	电源电压（V）	主机功率（Kw）	机器尺寸（L*W*H）mm）	机器重量（kg）
DCS系列	DCS-300S-S	64	单层	AC220V/50Hz	≤3.0	3098*820*1660	525
	DCS-600S-S	128	单层	AC220V/50Hz	≤3.5	3098*1130*1660	850
	DCS-1200D-S	512	双层	AC220V/50Hz	≤9.5	5215*1928*3093	3000

	指标	项目	DCS系列		指标	项目	DCS系列
性能指标	关键器件	12寸液晶显示器	●	智能指标	LED光源	全光谱调色系统	●
		超高清全彩色传感器	●			全色系无极调色系统	●
		红外成像系统	●		软件系统	简易操作	●
		无影照明系统	●			色选管家	●
		高品质进口喷阀	●			远程调试	●
	解决方案	靶向定位	●			智能诊断	●
		柔性剔除	●			一键备份	●
		果蔬分选专用算法	●		气路系统	点对点吸尘系统	●
		形选识别	●			大容量气路系统	●
	寿命指标	喷阀寿命	★★★★★		机身系统	分选室远距离防护	●
		LED光源寿命	★★★★★			防水密封性IP54	●
		整机电源寿命	★★★★★			无忧传动结构	●

以上参数是在室温25℃、原料含杂2%的条件下测定的，具体指标会因环境不同、物料及含杂情况不同而变化；☆代表功能强弱；● ：标配；○：选配； - ：无

地址： 江苏省苏州市高新区竹园路209号1号楼C5060 邮箱: sales@sz-dreamvision.com 销售 :18915447311 网址:www.dvsorter.com